

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	grau
Gewicht EN 1849-2	120 gr/m²
Material	Polypropylen
Rollenfläche	75 m²
Breite Rolle EN 1848-2	1,50 m
Rollenlänge EN 1848-2	50 m
Rollengewicht	9 kg
Brandwiderstand EN 13501-1	Klasse E
Dampfleitfähigkeit	5 gr/(m²x24) (±2)
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12572	4,5 ±1,5 sd (m)
Längszugfestigkeit EN 12311-1	270 ±40 N/50 mm
Querzugfestigkeit EN 12311-1	170 ±30 N/50 mm
Zugdehnungsfestigkeit längs EN 12311-1	60 ±15%
Zugdehnungsfestigkeit quer EN 12311-1	60 ±15%
Widerstand gegen Weiterreißen längs EN 12310-1	120 ±20 N
Widerstand gegen Weiterreißen quer EN 12310-1	130 ±30 N
Maßbeständigkeit nach EN 1107-2	1%
Stabilität bei niedrigen Temperaturen nach EN 1109	-40° C



EINSATZ

Unterdeckbahn für Holzböden und Wände.

ZUSAMMENSETZUNG

Mehrschichtige Dampfbremse aus Polypropylen.

