

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	beige
Poids EN 1849-2	160 g/m ²
Matériel	polypropylène
Dimensions rouleau EN 1849-2	75 m ²
Hauteur rouleau EN 1849-2	1,5 ml
Longueur rouleau EN 1849-2	50 ml
Poids rouleau	12,4 kg
Densité	910 kg/m ³
Coefficient de résistance au passage de la vapeur EN 12572	5.300 µ
Couche d'air équivalente au passage de la vapeur EN 12572	3 sd (m)
Perméabilité à la vapeur d'eau EN 12572	12 g/m ² /24 heures
Conductibilité thermique lambda	0,22 λ(W / m ² / K)
Chaleur spécifique	1,8 kJ/KgK
Colonne d'eau N 20811	>300 cm
Résistance à la traction en longueur EN 12311-1	320 N/50 mm
Résistance à la traction en largeur EN 12311-1	260 N/50 mm
Allongement longitudinal EN 12311-1	70%
Allongement transversal EN 12311-1	80%
Déchirure par clou dans le sens longitudinal EN 12310-1	240 N
Déchirure par clou dans le sens transversal EN 12310-1	290 N
Résistance au feu EN 13501-1	Classe E
Stabilité aux rayons UVA	3 mois
Stabilité thermique	-40°/+90°C



Gaine solide avec fonction de frein vapeur, idéale même pour l'application sur mur. La caractéristique qui la distingue, c'est qu'elle est très résistante.

EMPLOI

Dessous de toiture pour planches et béton et pour mur, avec calibrage du passage de la vapeur.

COMPOSITION

Frein vapeur multicouche en polypropylène.

